



Technische Daten
 Feinverstellung 7 mm
 Verstellbelastung max. 150 kN
 Drehmoment an der Stellschraube max. 60 Nm
 Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN 4 Nm
 Schlüsselweite für Feinverstellung 17 mm
 Höhenverstellung pro Umdrehung 0.375 mm
 Gewicht 12.53 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1.8	Gewicht (kg):					
				Halbzeug:	Rohteil-Nr.:	Korrosionsschutz:				
Länge	Toleranz	Datum	Name	Benennung						
über 0,5-6	±0,1	Bearb. 19.06.09	STM	Schwerlastanker DKG-2, Ø24,5, mit Wellensteinschraube M24x500, KP M30						
über 6-30	±0,2	Gepr. 02.08.17	P. Lang							
über 30-120	±0,3	Freiga. 02.08.17	P. Lang							
über 120-400	±0,5									
über 400-1000	±0,8									
über 1000-2000	±1,2									
über 2000-4000	±2,0			Zeichnungsnummer						
				3577-01		Index				
						A4				
						Blatt				
						1				
						von				
						3				
Originalgrösse der Zeichnung: A3				Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung:	Ers. f.:	Ers. d.:

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel: + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com